


サティスリトイレ 新商品

防汚性能 P.34・35参照

プロガード+ハイパーセラミック ★★★★★



CAD クリーン 導入済

排水芯120mm、451～580mmの場合は下記参照 ※()内はお掃除リフトアップ、便フタ開閉

リモコンは同価格で3タイプから選べます。

<壁リモコンを選ぶ場合>
下表の品番のままでご発注ください。
セット品番例 D-S428H
機能部品番例 DV-S428H

<インテリアリモコンを選ぶ場合>
下表のセット(機能部)品番末尾に「-R」を付けてご発注ください。
セット品番例 D-S428H-R
機能部品番例 DV-S428H-R

<スマートリモコンを選ぶ場合>
下表のセット(機能部)品番末尾に「R2」(英字タイプは「R2E」)を付けてご発注ください。
※詳しくはP.63をご参照ください。
セット品番例 D-S428H-R2
機能部品番例 DV-S428H-R2

低流動圧対応プースターは後付可能

サティスプースターなしを設置後に、配管条件等により水圧条件に満たないことが判明した場合でも、プースターを後から取付けることが可能です。

CWA-217
サティス低流動圧対応プースター
¥35,000

全グレードでさらっと便座が選べます。

下表のセット(機能部)品番末尾に「-SB」を付けてご発注ください。
価格: 下記価格表 ⊕ ¥10,000
機能部品番例 DV-S428H-SB
※詳しくはP.63をご参照ください。

■共通機能																
洗浄機能	おしり洗浄(ハワフル・マイルド)	ヒデ洗浄(泡沫ソフト)	快適機能	暖房便座	便座ヒーターオートOFF※	着座センサー	清潔機能	まる洗い洗浄	汚れカット形状	省エネ機能	超節水ECO5(大5ℓ、小4ℓ)	スーパー節電※				
	おしりスーパーワイド洗浄	おしりワイドS洗浄		スローダウン便座	リモコン	インテリアリモコン対応		ノズルオートクリーニング	ノズルそうじ		スックリノズルシャッター		ノズルお掃除モード	ノズル先端着脱	ワンタッチ節電(8h)※	電源スイッチ
	おしりマッサージ洗浄	スーパーワイドヒデ洗浄		スマートリモコン対応	点字対応	ハイパーセラミック(ISO抗菌準拠)		抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	女性専用レティスノズル		プロガード					
	ワイドヒデ洗浄	ノズル位置調整														

※お買い上げ時は初期設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

■グレード別機能									
共通機能	SR8グレード	SR7グレード	SR6グレード	SR5グレード	SR4グレード				
省エネ暖房便座+ワンタッチ節電(8h・6h・24h)※	●	●	●	●	●				
キレイ便座	●	●	●	●	●				
リラクスマジック DX&呼び出しスイッチ	●	●	●	●	●				
除菌イオン+部屋暖房 W搭載	●	●	●	●	●				
ほのかライト	●	●	●	●	●				
フルオート便座	●	●	●	●	●				
フルオート便器洗浄	●	●	●	●	●				
お掃除リフトアップ	●	●	●	●	●				
温風乾燥	●	●	●	●	●				
Wパワー脱臭+ターボ脱臭	●	●	●	●	●				

プロガード+ハイパーセラミック	一般地・水抜方式・流動方式兼用					
	セット品番	D-S428H	D-S427H	D-S426H	D-S425H	D-S424H
一般地	便器	GBC-S12H ¥54,000	GBC-S12H ¥54,000	GBC-S12H ¥54,000	GBC-S12H ¥54,000	GBC-S12H ¥54,000
一般地	機能部	DV-S428H ¥311,000	DV-S427H ¥291,000	DV-S426H ¥261,000	DV-S425H ¥221,000	DV-S424H ¥191,000
一般地	セット価格	¥365,000	¥345,000	¥315,000	¥275,000	¥245,000
寒冷地	セット品番	ヒーター付便器・水抜併用方式				
寒冷地	便器	GHBC-S12H ¥66,000	GHBC-S12H ¥66,000	GHBC-S12H ¥66,000	GHBC-S12H ¥66,000	GHBC-S12H ¥66,000
寒冷地	機能部	DV-S428H ¥311,000	DV-S427H ¥291,000	DV-S426H ¥261,000	DV-S425H ¥221,000	DV-S424H ¥191,000
寒冷地	セット価格	¥377,000	¥357,000	¥327,000	¥287,000	¥257,000
プロガード+ハイパーセラミック	一般地・水抜方式・流動方式兼用					
	セット品番	D-S418H	D-S417H	D-S416H	D-S415H	D-S414H
一般地	便器	GBC-S11H ¥54,000	GBC-S11H ¥54,000	GBC-S11H ¥54,000	GBC-S11H ¥54,000	GBC-S11H ¥54,000
一般地	機能部	DV-S418H ¥276,000	DV-S417H ¥256,000	DV-S416H ¥226,000	DV-S415H ¥186,000	DV-S414H ¥156,000
一般地	セット価格	¥330,000	¥310,000	¥280,000	¥240,000	¥210,000
寒冷地	セット品番	ヒーター付便器・水抜併用方式				
寒冷地	便器	GHBC-S11H ¥66,000	GHBC-S11H ¥66,000	GHBC-S11H ¥66,000	GHBC-S11H ¥66,000	GHBC-S11H ¥66,000
寒冷地	機能部	DV-S418H ¥276,000	DV-S417H ¥256,000	DV-S416H ¥226,000	DV-S415H ¥186,000	DV-S414H ¥156,000
寒冷地	セット価格	¥342,000	¥322,000	¥292,000	¥252,000	¥222,000

【サティスプースター付(DVS420型)の作動水圧について】
●サティスプースター付は、以下の条件でご使用いただけます。
最低必要水圧: 0.05MPa以上 (13ℓ/分以上上流時)
0.15MPa以上 (静水圧)
最高水圧: 0.75MPa (静水圧)
※洗面所や浴室などの水栓器具を同時に使用した場合でも、上記水圧と同じ水圧が必要です。※15A(13mm)以上の配管をご使用ください。

【サティスプースターなしタイプ(DVS410型)の作動水圧についてのご注意】
●サティスプースターなしタイプは下記の水圧範囲から外れると、十分な洗浄性能が得られなくなり、器具の破損の原因につながる可能性があります。必ず、下記水圧の範囲内でご使用ください。
最低必要水圧: 0.07MPa以上 (17ℓ/分以上上流時)
0.15MPa以上 (静水圧)
最高水圧: 0.75MPa (静水圧)
※洗面所や浴室などの水栓器具を同時に使用した場合でも、上記水圧と同じ水圧が必要です。※15A(13mm)以上の配管をご使用ください。

●万一、設置後に水圧不足が判明した場合、下記の範囲内であれば、別売の低流動圧対応プースター(CWA-217 ¥35,000)を本体に取り付けると、ご使用いただけます。
最低必要水圧: 0.05MPa以上 (13ℓ/分以上上流時)
0.15MPa以上 (静水圧)
最高水圧: 0.75MPa (静水圧)
●水圧測定用に専用の器具を用意しております。CWA-44 ¥5,000 (P.198)

【ご購入の前に】
●リモコンタイプを設置する際のご注意およびシャワートイレを2台以上並べて設置される場合のご注意はP.45をご参照ください。●電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください(専用配線をおすすめします)。●必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。その際は、アースメタル付接地極付コンセントをご使用ください(詳しくはP.938をご参照ください)。●0℃以上の環境下でご使用ください。0℃以下では凍結により、おしりヒーター洗浄ができません。●ファンタジックの電圧局および無線局等が近くにある場合は誤作動する場合があります。●直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないよう設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。●リモコンは赤外線方式を採用しています。インバーター照明により誤作動する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかご確認ください。●止水栓の取付位置についてはP.136をご参照ください。●交換する便器によっては、床について便器設置跡(床汚し・変色)が目立つ場合があります。●キッチン・大型レンジフード使用時など室内の換気バスの悪いと便器洗浄時にニオイが一時的に発生する場合があります。●その他、便器についてのご注意はP.31・P.44をご参照ください。またシャワートイレの一般的なご注意についてはP.45をご参照ください。(人体検知センサーについて) ※フルオート便器機能付のみ 人体検知センサーに熱変化を検知するセンサー(焦電センサー)を採用しています。●シャワートイレの前方にドアがあり、かつドアが開いている場合にはトイレの扉を通過する人を検知して便フタが勝手に開く場合があります。●太陽光が直接センサーに当たるとセンサーが誤検知して便フタが開く場合があります。●トイレ内に暖房機器がある場合、暖房機器の熱変化によりセンサーが誤検知して便フタが勝手に開く場合があります。●室温など室温が30℃を越えると、人と周囲の温度差がなくなりセンサーが検知できなくなります。この場合はリモコンで操作してください。●電源プラグをコンセントに差しながら約1分間はセンサーが準備中となり動作しないため、各種機能が働きます。●(省エネ暖房便座について) ※省エネ暖房便座付のみ ●室温が18℃未満の場合、約18℃まで便座を保温しています。●便フタが開いている場合には、便座は常時保温されており、瞬間便座として本来の省エネ性能が発揮できません。便フタは閉じてご使用ください。●人体センサーで検知して、便座があたたまるまで約6秒かかります。

【寒冷地のご注意】

方式	使用限界室温	0℃以下の場合
一般地・水抜方式・流動方式兼用	-10℃(流動水量40ℓ/h)	本体への通電と給水部の流動が必要
ヒーター付便器・水抜併用方式	-15℃	本体への通電と給水部の流動が必要

●オーバーヘッド配管の場合、機能部品番の末尾に「HP」をつけて手配してください(品番例: DV-S428(色HP) 上記価格表 ⊕ ¥5,000になります。さらにオーバーヘッド止め止水栓CF-98B(¥6,600)を別途手配してください。
●流動方式は間欠流動方式を採用しております。(流動量は40ℓ/h) ●ヒーター付きの場合、ヒーター容量は37Wです。

カラーバリエーション



プレミアムセレクション ●機能部のみのカラーです。
対応機種: SR8, SR7, SR6グレード
機能部価格 ⊕ ¥30,000
詳細はP.64をご参照ください。

INAXカスカディーナ便器など排水芯が120mmの場合
便器品番が変わります。(同価格)便器品番末尾に「(120)」をつけて発注してください。例: GBC-S12H(120)
※給水取出位置によっては給水位置の変更が必要になる場合があります。

INAX MI・M II など排水芯が451～580mmの場合
便器を1～130mm単位に出しての施工となります。

ソケットアダプター CF-200S ¥2,500
ソケットタイプの便器に対応できる部品(フレンジ)です。リトイレ便器と合わせればほとんどの便器の交換ができます。
※排水芯120mmタイプには不要です。
※排水芯200mmからの交換の場合、必ず手配してください。

設置上のご注意 P.136