



# 自分で取替え

## キッチン・洗面 壁付単水栓



必要工具



モンキーレンチ



古新聞



歯ブラシ

当店プレゼント!!



シールテープ





### ① 止水栓を止める

シンク下の止水栓閉めます。シンク下に止水栓が無い場合は、水道の元栓を止めます。




止水栓キー式



### ② 蛇口本体の取り外し

蛇口全体を持ち、根元から時計と反対周りに回し、取り外す。

硬い場合は、モンキーレンチを使って緩めてください。



### ③ 配管ねじ部を掃除する

配管内のゴミや砂、ネジ部に残っている古いシールテープや錆を掃除し、ねじ部分をきれいにする。

これをおこたると、漏水の原因にもなります。



シールテープの巻き方向





金具取り付け方向

シールテープの巻き方向

### ④ シールテープを巻く

シールテープの巻き方は、取付脚のネジ方向の逆巻きに巻きます。そうすると、取り付ける際にシールテープが絞まっていきます。きつめに7回~12回巻いてください。



### ⑤ 水栓本体を取り付ける



本体を時計周りに配管部に取り付ける。手で回せないところまでねじ込んだら、本体が水平になるよう、モンキーレンチで本締めする。

一度取り付けてから取付脚を反対に廻した場合シールテープが切れ漏水の原因になりますので4からやり直して下さい。



### ⑥ 水道を開ける

①で閉めた止水栓を開けます。




新聞紙が濡れていたら水漏れしていません。もう一度④からやり直して下さい。

新聞紙が濡れていたら水漏れしています。もう一度④からやり直して下さい。

### ⑦ 水漏れ確認

新聞紙を水栓本体と壁の隙間に差込み、新聞紙が濡れていないか確認する。

新聞紙が濡れていたら水漏れしています。もう一度④からやり直して下さい。



### ⑧ 完成

水漏れがないかを確認できたら完成。